



Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PŁUG OBRACANY

- Liczba korpusów 4 +
- Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika : 88kW/ 120 KM
- Masa około : 1360 kg
- Szerokość robocza 35 , 40 i 45 cm / 14, 16 i 18 cali
- Prześwit pod ramą 70 cm
- Odległość między korpusami: 90 cm
- Poprzeczna belka sprzęgająca : 50 fi Kat. II
- Głowica 105 fi
- Rama 120 x 120
- Wymagane wyposażenie hydrauliki ciągnika : obrót z przestawianiem ramy : jeden zawór jednokierunkowy z wolnym spływem lub jeden zawór dwukierunkowy .
- Ustawienie kąta pracy mechaniczne .
- Regulacja pierwszej skiby : mechaniczna
- Typ korpusów pługa : śrubowy szeroki (tzw. skandynawski)
- Przyorywanie resztek : przedłużki ZXL
- Standardowa głowica
- Belka zaczepowa KAT. II
- Zabezpieczenie NSH (hydrauliczne zabezpieczenie korpusów)
- Siłownik liniowania (przy obrocie składa pług do osi obrotu)
- Koło podporowe 600 x 210 montowane z tyłu
- Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE

Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn woj. warmińsko-mazurskie,

tel. (89) 752 47 53 fax: (89) 752 40 42 www.karolewo.com e-mail: zsckr@karolewo.com

Inne:

Warunki płatności – przelew

Gwarancja techniczna – 12 miesięcy

Maszyna fabrycznie nowa.

Zagwarantowanie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wraz ze sprzedażą oryginalnych części przez 5 dni w tygodniu.



ROZSIEWACZ NAWOZÓW SYPKICH

Długość : 5400 mm

- Szerokość : 2300 mm
- Wysokość : 2300 mm
- Ładowność : 5000 kg
- Przenośnik pasowy
- Koła 500/45-22,5
- Napęd tarczy hydrauliczny
- Regulacja prędkości tarczy hydrauliczna
- Układ hamulców pneumatyczny
- Krata zasypowa
- Światła drogowe LED
- Plandeka

Inne:

Warunki płatności – przelew

Gwarancja techniczna – 12 miesięcy

Maszyna fabrycznie nowa.

Zagwarantowanie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wraz ze sprzedażą oryginalnych części przez 5 dni w tygodniu.